

1200W 100x610 szalagcsiszoló 9403J

1 200 W • 500 m/perc • 100 mm

100x610mm-es 1200W-os szalagcsiszoló



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény	1200 W
Szalagsebesség	500 m/min
Öv méret	100 x 610 mm
Tápvezeték	5,0 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	97 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	86 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	5,7 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	353 x 164 x 211 mm
Rezgésszint, csiszoló fémlemez	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), csiszoló fémlemez	1,5 m/s ²
Porszívó csatlakozó Ø bemeneti / kimeneti	25/31 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 360°-ban elforgatható porzsák a kényelmesebb használat érdekében
- A labirinttömítés tömíti és védi a motor csapágyazását a szennyeződésektől, így növeli a gép élettartamát.
- A nagy első markolat elhelyezése a kezelő kényelmét szolgálja.
- Kettős szigetelés
- Alacsony zajszint a kellemes munkáért.

EAN Kód 0088381640763

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

122562-9

porzsák, komplett 9403



821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210



P-36902

csiszolószalag 100x610mm K80 5db



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

122562-9

porzsák, komplett 9403



821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210



P-36887

csiszolószalag 100x610mm K40 5db



P-36893

csiszolószalag 100x610mm K60 5db



P-36902

csiszolószalag 100x610mm K80 5db



P-36918

csiszolószalag 100x610mm K100 5db



P-36924

csiszolószalag 100x610mm K120 5db



P-36952

csiszolószalag 100x610mm K40 25db



P-36968

csiszolószalag 100x610mm K60 25db



P-36974

csiszolószalag 100x610mm K80 25db



P-36980

csiszolószalag 100x610mm K100



P-36996

csiszolószalag 100x610mm K120

