

40Vmax XGT® Li-ion BL 125mm sarokcsiszoló Z + FÉK GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8 500 perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	40 V
XGT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Orsó menet	M14
Furat mérete	22,23 mm
Korongátmérő	125 mm
Ujraindulásgátló funkció (rögzíthető kapcsolónál)	✓
Elektronikus fék	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	93 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	85 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	3,2 - 4,5 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	410 x 140 x 168 mm
Maximum vágásmélység	34 mm
Érintőkapcsoló (rögzítőfunkció nélküli)	✓

EAN Kód 0088381898522

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Vékony test kialakítás a biztos fogásért.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az oldalsó markolat mindkét oldalon elhelyezhető, a kezelő kényelmét biztosítva.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony
- Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



782423-1

köröskulcs sarokcsiszolóhoz



A-80656

csiszolótárcsa INOX 125x6mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194305-9

35 mm 1/2" (180 / 230 mm)



195354-9

Ezynut gyorsbefogó anya M14, 180 -



196297-8

szuperperemes alátét Ø 115 – 230



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



782423-1

köröskulcs sarokcsiszolóhoz



821552-6

MAKPAC 4 koffer 396x296x315



A-80656

csiszolótárcsa INOX 125x6mm

